



Conteneur 20 pieds équipé de portes aux deux extrémités. Parfait pour les chantiers, le passage de matériel long ou un aménagement en atelier. L'accès traversant évite d'avoir à déplacer les marchandises stockées au fond.



**14,7 m<sup>2</sup>**  
SURFACE EXT.



**33 m<sup>3</sup>**  
VOLUME INT.



**2 450 kg**  
POIDS À VIDE



**11**  
PALETTES EUR

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DIMENSIONS  | ↔ LONGUEUR | ┌ LARGEUR | ↑ HAUTEUR |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| INTÉRIEURES | 5,90 m     | 2,35 m    | 2,39 m    |
| EXTÉRIEURES | 6,05 m     | 2,43 m    | 2,59 m    |
| PORTES      | —          | 2,34 m    | 2,28 m    |

**POIDS DE CHARGEMENT MAX**  
28 030 kg

**PASSAGE DE FOURCHES**  
Passage de fourches

**OUVERTURES DES PORTES**  
270° aux deux extrémités

**STRUCTURE**  
Acier corten entièrement soudé

**TYPE DE PLANCHER**  
Contreplaqué marine 28 mm

Toutes les informations fournies sur ce document sont données à titre indicatif. Les dimensions et poids peuvent être soumis à de légères variations.