



Le container 40 pieds Open Side s'ouvre entièrement sur toute sa longueur grâce à ses portes latérales. Cette configuration permet de charger et décharger directement par le côté, au chariot élévateur, sans avoir à déplacer les marchandises situées au fond. Il est particulièrement adapté aux charges longues ou volumineuses, aux chantiers et aux activités de stockage nécessitant un accès rapide à l'ensemble du volume.



29,6 m²

SURFACE EXT.



76 m³

VOLUME INT.



4 600 kg

POIDS À VIDE



24

PALETTES EUR

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	↔ LONGUEUR	┌ LARGEUR	↑ HAUTEUR
INTÉRIEURES	12,03 m	2,35 m	2,69 m
EXTÉRIEURES	12,19 m	2,43 m	2,89 m
PORTES	—	2,34 m	2,58 m

POIDS DE CHARGEMENT MAX
25 770 kg

PASSAGE DE FOURCHES
Pas de passage de fourches

OUVERTURES DES PORTES
Latérale intégrale + 270° en bout

STRUCTURE
Acier corten entièrement soudé

TYPE DE PLANCHER
Contreplaqué marine 28 mm

Toutes les informations fournies sur ce document sont données à titre indicatif. Les dimensions et poids peuvent être soumis à de légères variations.